

Rivestimenti prodotti individualmente su misura per pavimenti grigliati

Perfettamente adatti!

- aumentato comfort di riposo
- I tappeti vengono dimensionati in linea di principio seguendo le direttive stabilite dai nostri tecnici specializzati. Il pavimento grigliato deve essere idoneo per la copertura con tappeti KRAIBURG*
- Per bestiame giovane fino a 250 kg di peso animale (o fino a 350 kg, se gli animali vengono tenuti nello stesso box per l'intero periodo dell'allevamento) può essere usato il KURA S (v. pag. 27) o KURA SB. In caso di pesi superiori consigliamo i LOSPA Italia o LOSPA SB per carichi maggiori.

IMPORTANTE:

Un'alimentazione equilibrata è essenziale per avere degli animali puliti.

LOSPA Italia

► Per ogni tipo di disegno di grigliato



Requisiti per pavimentazioni grigliate:

- larghezza feritoie: min. 30 mm
- Per una pulizia soddisfacente degli animali si raccomanda una distanza di massimo 140 mm tra una feritoia e l'altra.



rinforzata **superficie Grip** per alte sollecitazioni



parte inferiore a tacchetti per il giusto molleggio



sistema di fissaggio KRAIBURG ottimizzato: tassello in gomma rinforzato con bordo tutt'intorno nella parte superiore - a filo con il tappeto



Dimensioni:

Spessore:
24 mm

Larghezza x lunghezza:
tagliati su misura

19 mm  24 mm